

绍兴市中等专业学校扩建开办项目 寝室餐厅家具采购方案

一、必要性分析：

（一）项目背景

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校



绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校

绍兴市中等专业学校


绍兴市中等专业学校

	<p>1200*600 *760</p>	<p>220</p>	<p>860</p>	<p>189200</p> <p>1、桌架采用优质 5*5, 304 不锈钢方管制作, 厚度达 2mm 以上, 经氩弧焊焊接成形, 焊点连续平整, 表面光滑无毛刺, 管壁无飞溅。</p> <p>2、桌面及座板基材采用优质桉木芯多层板, 桌面厚度达 25mm 及以上, 座板厚度达 12mm 及以上, 经高频热压多次成型。甲醛释放量达 E0 标准。</p> <p>3、桌面及座板布贴优质富美家面材, 防火耐磨。桌面采用优质 PVC 封边, 环保耐磨。座板采用透明油漆封边, 表面平整, 触感圆润光滑。</p>
				<p>1、优质 PVC 脚套, 嵌入式安装, 尺寸精密不易脱落。</p>

1、基材主材选用千年舟、兔宝宝或同档次优质桉木芯多层板，含水率小于 15%，甲醛释放量达 E0 标准，板材厚度达 16mm 及以上。

2、采用优质 PVC 封边，表面附着防氧化涂层，平整耐磨。

(适用南面)

					油漆表面硬度达 3H 等级。
	400*400* 1200	68	160	11040	<p>1、立柱采用优质 304 不锈钢圆管制作，直径达 18mm 及以上，管壁厚度达 1.0mm 及以上。</p> <p>2、层板采用优质 304 不锈钢圆管制作，主管直径达 16mm 及以上，副管直径达 12mm 及以上，管壁厚度达 1.0mm 及以上。</p> <p>3、脸盆架经氩弧焊焊接成形，焊点光滑平整，表面光滑无毛刺，管壁无飞溅。</p> <p>4、优质 PVC 脚套，嵌入式安装，尺寸精密不易脱落。</p>
				689840	